

### sgg SWISSFLAM LITE 30 für Innenanwendung



Verbund-Sicherheitsglas

Aufschäumende Zwischenschicht

Versiegelung Polysulfid



### Technische Daten

Brandschutzklassifikation	EW 30
Elementdicke	14 mm
Mindestherstellmaß	190 x 350mm
Maximales Herstellmaß	2250 x 3210mm (Übergrößen auf Anfrage)
Max. geprüftes Maß	Variiert je nach Glasaufbau, Rahmensystem, Elementtyp und nationalen Zulassungen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsbüro.
Dickentoleranz	+2 / -1 mm
Längentoleranz	+2/ -2 mm
Gewicht	≥ 31 kg / m <sup>2</sup>
Lichttransmission (EN 410)	85 %
Schalldämmung r <sub>w</sub> (EN 140-3)	40 dB
UG-Wert (EN 673)	5,1 W/m <sup>2</sup> K
UV stabil	Gemäß EN ISO 12543-4 Pt.6
Temperatur- Einsatzbereich	+45°C / -10°C
Verbundsicherheitsglas	Gemäß EN ISO 12543

Spezifische Eckdaten für ISO- Konfigurationen auf Anfrage.