

SGG CONTRAFLAM® 60

▪ Omschrijving:

SGG CONTRAFLAM® 60 is een brandwerende beglazing, die is samengesteld uit meerdere geharde **SGG SECURIT** ruiten met een transparante tussenlaag.

Deze tussenlaag is UV bestendig en heeft een volledig neutraal doorzicht.

Bij blootstelling aan brand reageert deze laag en vormt zich om tot een ondoorzichtig hitteschild.

Beantwoordt aan de klasse EI 60 conform NBN 713.020 en EN 1364-1

▪ Technische gegevens:

Lichtdoorlating		TL	83 %
Geluidsdemping		dB Rw	41
Pendulum test	NBN EN 12600		1(B)1
Gewicht		kg/m ²	49
Minimum afmeting		mm	190 x 350
Maximum afmeting conform CE		mm	2200 x 3210
Toepassingsgebied		°C	+ 45 ; - 15
UV bestendigheid			stabiel
Glasopbouw			monolitisch
Isolatiewaarde	NBN EN 673	W/m ² K	4,3

▪ Andere kenmerken:

Glasdikte	26 mm: 1500 x 3000mm 29 mm: 1500 x 3210mm 35 mm: 2200 X 3210mm
Garantie	Garantie gedurende een termijn van 5 jaar in enkel glas
Modelvorm	Mogelijk
CE Markering	Vanaf 01/03/2007 is het product CE gemarkeerd www.vetrotech.com/ce/dut
Reflectie	Neutraal