

SGG SWISSFLAM® 60

▪ **Omschrijving:**

SGG SWISSFLAM® EI 60 is een brandwerende beglazing, die is samengesteld uit floatglas, gelaagd door middel van een PVB folie, waartussen een UV- bestendige brandwerende laag, met een volledig neutraal doorzicht, is aangebracht.

Deze opschuimende laag neemt geen vocht op en gaat opzwellen ingeval van brand.

Beantwoordt aan de klasse EI 60 conform NBN 713.020 en EN1364-1

▪ **Technische gegevens:**

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| Lichtdoorlating | | TL | 83 % |
| Geluidsdemping | | dB Rw | 43 |
| Pendulum test | NBN EN 12600 | | 1(B)1 |
| Gewicht | | kg/m ² | 52 |
| Minimum productie afmeting | | mm | 190 x 350 |
| Maximum afmeting conform CE | | mm | 1500 x 2900 |
| Toepassingsgebied | | °C | + 45 ; - 15 |
| UV bestendigheid | | | stabiel |
| Glasopbouw | | | monolitisch |
| Isolatiewaarde | NBN EN 673 | W/m ² K | 4,2 |

▪ **Andere kenmerken:**

| | |
|--------------|--|
| Glasdikte | 25 mm |
| Garantie | Garantie gedurende een termijn van 5 jaar in enkel glas |
| Modelvorm | Mogelijk |
| CE Markering | Vanaf 01/03/2007 is het product CE gemarkeerd. www.vetrotech.com/ce/dut |
| Reflectie | Neutraal |