

SGG CONTRAFLAM[®] LITE

Protipožární-bezpečnostní sklo

SGG CONTRAFLAM LITE pro vnitřní aplikace



EW = Celistvost a omezení tepelného toku

kalené bezpečnostní sklo ESG¹

gelová napěňující mezivrstva

distanční rámeček TPS

tmel polysulfid



¹ ≤1500x3000 5 mm
 ≤1800x3210 6 mm
 ≤2200x3210 8 mm

Technické informace

Požární klasifikace / třída odolnosti	EW 60 , EI 15
Tloušťka	14 mm
Minimální výrobní rozměr	190 x 350 mm
Maximální výrobní rozměr	2200 x 3210 mm
Maximální odzkoušený rozměr	Různé, podle složení, použitého systému a národních certifikátů. Pro bližší informace se obraťte na naše obchodní zastoupení.
Tolerance tloušťky	+3 / -1 mm
Tolerance délky	+2 / -2 mm
Hmotnost	31 kg / m ²
Propustnost světla (EN 410)	87 %
Hlukový útlum r _w (EN 140-3)	37 dB
Koeficient prostupu tepla – U _g (EN 673)	5,1 W/m ² K
UV odolný	podle EN ISO 12543-4 č. 6
Teplotní rozmezí použití	+45 °C / -10 °C

Technické údaje pro kombinace s izolačním sklem na dotaz.