

SGG SWISSFLAM® 30

Protipožární-bezpečnostní sklo

SGG SWISSFLAM 30 pro vnitřní aplikace



EI = Celistvost a Izolace

bezpečnostní lepené sklo VSG

gelová napěňující mezivrstva

tmel polysulfid



Technické informace

Požární klasifikace / třída odolnosti	EI 30
Tloušťka	17 mm
Minimální výrobní rozměr	190 x 350 mm
Maximální výrobní rozměr	2200 x 3210 mm (větší formáty na dotaz)
Maximální odzkoušený rozměr	Různé, podle složení, použitého systému a národních certifikátů. Pro bližší informace se obraťte na naše obchodní zastoupení.
Tolerance tloušťky	+2 / -1 mm
Tolerance délky	+2 / -2 mm
Hmotnost	≥ 35 kg / m ²
Propustnost světla (EN 410)	85 %
Hlukový útlum r_w (EN 140-3)	40 dB
Koeficient prostupu tepla – U_g (EN 673)	4,7 W / m ² K
UV odolný	podle EN ISO 12543-4 č. 6
Teplotní rozmezí použití	+45 °C / -10 °C
Bezpečnostní lepené sklo	podle EN ISO 12543

Technické údaje pro kombinace s izolačním sklem na dotaz.