

	SGG SWISSFLAM®	SGG SWISSFLAM®	SGG SWISSFLAM® LITE
Brandklasse	EI 30	EI 60	E(EW) 30/60
Tykkelse (mm)	17	25	14
Tykkelsestolerance (mm)	± 2	-2/+3	-1/+2
Længdetolerance (mm)	± 2,0	± 2,0	± 2,0
Min. produktionsmål (mm)	190 x 350	190 x 350	190 x 350
Max. produktionsmål (mm)	2250 x 3210	2250 x 3210	2250 x 3210
Max. testet mål <sup>1)</sup>	1400 x 2850	1500 x 2900	1300 x 2400
Lydreduktion (dB)	40	43	40
U-værdi (W/m²K)	5,0	4,6	5,1
Lystransmission (%)	86	85	88
Vægt (kg/m²)	35	52	31
Falsdybde vejl. (mm)	20	20	20
Monteringsdybde vejl. (mm)	15	15	15
Personsikkerhedsklasse	1(B)1	1(B)1	1(B)1

<sup>1)</sup> Max. mål varierer afhængig af rammemateriale.

Nærmere information fås ved henvendelse til vores kontor.

VETROTECH SAINT-GOBAIN NORTH A/S  
 DAMPFÆRGEVEJ 26  
 DK-2100 KØBENHAVN Ø  
 TEL.: +45 35 25 70 00  
 FAX: +45 35 25 70 01

[www.vetrotech.com](http://www.vetrotech.com)