

	SGG PYROSWISS®	SGG PYROSWISS®	SGG PYROSWISS®	SGG PYROSWISS® LAM.	SGG PYROSWISS® EXTRA
Tulepüisivusklass	E 30	E 30	E 30	E 30	E 60
Paksus (mm)	6	8	10	13	6
Pikkustolerants (mm)	± 2,0	± 2,0	± 2,0	+ 3/ -2	± 2,0
Min tootmismõõt (mm)	200 x 300	200 x 300	200 x 300	250 x 400	200 x 300
Max tootmismõõt (mm)	2000 x 4000	2000 x 4000	2000 x 4000	2000 x 4000	2000 x 4000
Max testitud mõõt <sup>1)</sup>	1295 x 2860	1700 x 2700	2000 x 2800	1150 x 2260 <sup>2)</sup>	1480 x 2640
Mürasummutavus Rw (dB)	32	34	36	37	32
U-väärtus (W/m²K)	5,8	5,8	5,8	5,5	5,7
Valguse läbivus (%)	89	87	86	85	90
Kaal (kg/m²)	15	20	25	31	16
Valtsi sügavus (mm)	15	15	15	15	20
Paigaldussügavus (mm)	10	10	10	10	15
Isikuturvalisusklass	1(C)1	1(C)1	1(C)1	1(C)1	1(C)1

<sup>1)</sup> Max testitud mõõt sõltuvalt raamitüübist.

<sup>2)</sup> Max testitud moot 2 x PY 10 mm : 1150 x 3850 mm

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda meie kontorisse.

AS BALTIKLAAS  
RINGTEE 58B  
51014 TARTU  
TEL: 372 7 300 220  
FAX: 372 7 300 221

[www.vetrotech.com](http://www.vetrotech.com)