

TEHNILISED ANDMED /// SGG CONTRAFLAM®

	SGGCONTRAFLAM®	SGGCONTRAFLAM®	SGGCONTRAFLAM®	SGGCONTRAFLAM®	SGGCONTRAFLAM® LITE
Tulepüisivusklass	EI 30	EI 60	EI 90	EI 120	E(EW) 30/60
Paksus (mm)	16	24	36	58	13
Paksustolerants (mm)	± 2,0	- 2 / +3	- 2 / +3	- 4 / +6	- 1 / +2
Pikkustolerants (mm)	± 2,0	± 2,0	± 2,0	± 2,0	± 2,0
Min tootmismõõt (mm)	190 x 350	190 x 350	190 x 350	190 x 350	190 x 350
Max tootmismõõt (mm)	2200 x 3500	2200 x 3500	2200 x 3500	2200 x 3500	2200 x 3500
Max tesitud mõõt ¹⁾	2200 x 3400	2200 x 3200	1500 x 2500	1443 x 2590	2200 x 3500
Mürasummutavus Rw (dB)	38	41	44		37
U-väärtus (W/m²K)	5,0	4,7	4,3		5,2
Valguse läbivus (%)	86	83	80	66	86
Kaal (kg/m²)	34	49	72	108	28
Valtsi sügavus (mm)	20	20	20	20	20
Paigaldussügavus (mm)	15	15	15	15	15
Isikurvalisusklass	1(C)1	1(C)1	1(C)1	1(C)1	1(C)1

¹⁾ Max tesitud mõõt sõltuvalt raamitüübist.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda meie kontorisse.

AS BALTIKLAAS
RINGTEE 58B
51014 TARTU
TEL: 372 7 300 220
FAX: 372 7 300 221

www.vetrotech.com