

	SGG SWISSFLAM®	SGG SWISSFLAM®	SGG SWISSFLAM® LITE
Tulepüisivusklass	EI 30	EI 60	E(EW) 30/60
Paksus (mm)	17	25	14
Paksustolerants (mm)	± 2,0	- 2 / +3	- 1 / +2
Pikkustolerants (mm)	± 2,0	± 2,0	± 2,0
Min tootmismõõt (mm)	190 x 350	190 x 350	190 x 350
Max tootmismõõt (mm)	2250 x 3210	2250 x 3210	2250 x 3210
Max tesitud mõõt <sup>1)</sup>	1400 x 2850	1500 x 2900	1300 x 2400
Mürasummutavus Rw (dB)	40	43	40
U-väärtus (W/m²K)	5,0	4,6	5,1
Valguse läbivus (%)	86	85	88
Kaal (kg/m²)	35	52	31
Valtsi sügavus (mm)	20	20	20
Paigaldussügavus (mm)	15	15	15
Isikurvalisusklass	1(B)1	1(B)1	1(B)1

<sup>1)</sup> Max tesitud mõõt sõltuvalt raamitüübist.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda meie kontorisse.

AS BALTIKLAAS  
RINGTEE 58B  
51014 TARTU  
TEL: 372 7 300 220  
FAX: 372 7 300 221

[www.vetrotech.com](http://www.vetrotech.com)