

SGG FIVESTAR®

FS



**Innen- oder Außenanwendung / Utilisation intérieure ou
extérieure / Interior or exterior application**

Brandschutz-Sicherheitsglas / Verre de sécurité et de protection
incendie / Fire resisting safety glass

5 mm

Technische Daten / Valuers techniques / Technical data

Klasse / Classement / Classification	E 30
Elementdicke / Epaisseur / Element thickness	5 mm
Mindestherstellmaß / Dimensions mini de fabrication / Minimum manufacturing size	200 x 300 mm
Max. Herstellmaß / Dimensions maxi de fabrication / Max. manufacturing size	1000 x 1250 mm
Max. geprüftes Maß / Dimensions maxi testées / Max. tested size	*
Längentoleranz / Tolérance dimensionnelle / Size tolerance	± 2 mm
Gewicht / Poids / Weight	12,5 kg/m ²
Lichttransmission / Transmission lumineuse / Light transmission (EN 410)	89 %
Schalldämmung / Réduction acoustique / Sound reduction (EN 140-3)	Rw 32 dB
U _G -Wert / Coefficient U / U value (EN 673)	5,8 W/m ² K

* Maximal geprüfte/zugelassene Maße variieren je nach Glasaufbau, Rahmensystem, Elementtyp und nationalen Zulassungen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsbüro.

* Maximum tested/approved sizes may vary subject to make-up version, framing system, element type and national approvals, resp. For more information, please contact our Sales Office.

* Les dimensions maxi testées peuvent varier selon type de vitrage, système de cadre, type d'element et procès verbaux nationaux. Pour des informations plus détaillées, veuillez contacter notre bureau de vente.

