



Nederweert, september 2009

CE afmetingen en kantelen

Sinds 1 maart 2007 is de CE-markering voor brandwerende beglazingen verplicht.

De CE-markering stelt dat alle betreffende producten die binnen de EER in het verkeer worden gebracht, voorzien zijn van een CE-markering. Waarbij in dit verband "in het verkeer brengen" staat voor het fabriceren of invoeren van producten in de EER.

In het geval van brandwerend glas (EN 1364-1 / EN 13501-2) geldt dat hierdoor voortaan enkel die afmetingen geproduceerd en geleverd kunnen worden die Europees getest zijn. Het fabriceren en importeren van grotere afmetingen is dus niet langer toegestaan.

Gevolgen CE-markering

Mocht men desondanks doorgaan met te grote afmetingen produceren, dan pleegt men een economisch delict en kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd. Ook loopt men het risico dat het geproduceerde glas in beslag wordt genomen en vernietigd.

Zelfs wanneer klanten een verklaring ondertekenen – waarin staat dat zij de verkopende partij niet aansprakelijk stellen en er voor zorg dragen dat ook derden dat niet zullen doen (dan wel tegen aansprakelijkheid van derden vrijwaren) – worden niet alle mogelijke risico's uitgesloten.

Testrapporten

Voor actuele testafmetingen kunt u onze speciale internetsite raadplegen; <http://www.testreports.nl>.

Kantelen

Met het kantelen wordt bedoeld dat de breedte en de hoogte omgedraaid worden. Dus een geteste ruit in de afmeting 200 (breedte) x 100 (hoogte), plaatsen als 100 (b) x 200 (h).

CE is van toepassing op het bouwproduct (in deze, het glas) en niet het totale element. Volgens het bouwbesluit dient er een testrapport voorhanden te zijn waarin het element wordt geclassificeerd als 30 minuten of 60 minuten brandwerend.

VETROTECH SAINT-GOBAIN BENELUX
Branch of Vetrotech Saint-Gobain International A.G.